

# SOLUTION DE MARQUAGE

JET DEVIE - PETITS CARACTERES

## IMPRIMANTES EBS 6600 - 6900

● TIMIS Marquage Codage Industriel présente la gamme EBS CIJ. Elle intègre les dernières innovations techniques et bénéficie de l'expertise d'EBS® en matière de jet dévié depuis plus de 41 ans. La gamme EBS CIJ est présente aujourd'hui dans plus de 60 pays dans le monde et sur tous les continents.

● La nouvelle 6600/6900 intègre un onduleur, une première mondiale. 30 secondes d'autonomie avec un arrêt automatique.



● Compactes et légères, ces imprimantes s'intègrent facilement sur les lignes de production, que ce soit pour une application générique ou spécifique. Elles facilitent l'utilisation et l'entretien au quotidien du jet d'encre, et ce pour un meilleur retour sur investissement.

### ● Des imprimantes économiques

- Maintenance préventive faite par l'opérateur par le simple changement du module.
- La tête est équipée de l'auto-nettoyage et d'un système de présurisation.
- Consommation électrique inférieure à 19 watts.
- Les vapeurs de solvant sont récupérées par la machine.
- Marquage sur de nombreux supports.

### ● Tous les marquages de traçabilité

- De 2 lignes à 5 lignes selon les options.
- Marquage d'informations graphique (logos, normes, code barres...).
- Marquage d'informations de traçabilité (numéros de lot, DLC, DLUO, poids...).

### ● Intégration simple

- Possibilité de contrôler les imprimantes en réseau.
- L'écran tactile permet une prise en main quasi instantanée.



Marquage sur Aluminium



Marquage sur plastique



Marquage sur métal

	6600	6900
Nombre de lignes : Suivant option	Jusqu'à 3 lignes pour une matrice de caractères 7x5	Jusqu'à 4 lignes pour une matrice de caractère 7x5 Jusqu'à 5 lignes pour une matrice de caractère 5x5
Hauteur d'impression :	1.4 – 12 mm	1.4 – 12 mm
Taille de la buse :	60 µm	Standard : 60 µm Option : 50 µm (micro version)
Distance entre la tête et l'objet :	0 – 30 mm	0 – 30 mm
Position de la tête :		Toutes
Taille des caractères (matrices) :	5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7, 11x7, 12x6, 12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15	5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7, 11x7, 12x6, 12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18
Bibliothèque messages :	100	1000
Nombre maximum de points dans une trame :	16 / 25	16/ 25 / 32
Tête d'impression:	Protégée contre la poussière (tête pressurisée), nettoyage automatique de la buse, détecteur de présence fourreau	Protégée contre la poussière (tête pressurisée), nettoyage automatique de la buse, détecteur de présence fourreau Option : tête d'impression à 90°
Codes à barres/Code 2D :	1D Option ECC 200	1D – tous disponibles (datalogic, matrix, 2/5 5 bars, 2/5 IATA, imbriqués, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-A EBS, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14) 2D – Option – Data Matrix ECC-200 -16x16, 16x32, 16x48...)
Vitesses d'impression maximum d'une donnée matrice et résolution d'impression :	5x5 : 2083 caractères 441m/min (17dot/cm) 7x4 : 1785 cps 315m/min (17dot/cm)	5x5 : 2083 caractères 441m/min (17dot/cm) 7x4 : 1785 cps 315m/min (17dot/cm)
Nombre de caractères à imprimer avec 1 litre d'encre (matrice 7x5):	70 millions	70 millions (pour 60 µm buses) 140 millions (pour « micro » modèles)
Interface :	USB. ETHERNET	USB. ETHERNET
Longueur de l'ombilic de tête :	3m	Standars : 3m Option : 4m, 6m
Alimentation :	AC 100-240 V / 50/60 Hz / max 0.35 - 0.3 A	
Consommation d'énergie :	< 19 W	
Poids (sans encre ni solvant) :	12.5 kg	
Dimensions en mm : Diamètre de la tête en mm :	300x211x458	
Conditions de fonctionnement :	Humidité relative : Jusqu'à 90 % sans condensation Température de fonctionnement : 5 – 40°C (40 - 104°F)	
Clavier :	Anti-éclaboussures, résistant aux produits chimiques	
Éléments supplémentaires en standard:	Kit de fixation de tête en standard avec axe réglable en X Y. Cellule de détection de proximité. Pressurisation de la tête intégrée : ne nécessite pas d'air d'usine. Protection IP 55	

#### Nous contacter :

E-mail: [info@timis.fr](mailto:info@timis.fr)

Site : [www.timis.fr](http://www.timis.fr)

Téléphone : + 33 (0)4 75 82 82 82 - Fax : + 33 (0)4 75 42 26 12

TIMIS Marquage Codage Industriel  
ZI Mozart  
5 Rue Georges Auric  
26000 VALENCE



**TIMIS**<sup>®</sup>  
Marquage Codage Industriel