

Timjet by Timis

TIMJET TETE HP® & XAAR®, imprimante industrielle à jet d'encre haute résolution.

Têtes HP®



- Evolutive et compacte.
- Formation et Maintenance minimale
- Vitesses d'impression élevées 300 m/min

La Timjet peut contrôler des têtes HP® ou XAAR® via un contrôleur standard ou un écran tactile de contrôle de 15'' de manière autonome.

Tête Xaar®



Une solution Flexible

Cette gamme de produit répond à diverses applications et besoins. *Impression de texte, Logos, compteurs, code à barres, heures, dates et un grand nombre de police sont disponibles.*

Elle permet d'imprimer **jusqu'à 50,8 mm de haut** (avec des têtes HP®) et **jusqu'à 70 mm de haut** (avec des têtes XAAR®) sur toutes les surfaces poreuses. Grâce à son bâti en **acier inoxydable**, elle peut facilement être mise en application dans les ateliers de production.

Ecran tactile de 15'' TIPC:



Contrôleur CU :



Exemple de marquage TIMJET TETE HP® :

01 01 2010 
1 234567 890128
TIMIS SARL
Hauteur totale 38.10mm

Exemple de marquage TIMJET TETE XAAR® :

TIMIS 01 01 2010 
1 234567 890128

Hauteur totale 52.5mm



Timjet by Timis

TIMJET TETE HP® & XAAR®, imprimante industrielle à jet d'encre haute résolution.



	Tête XAAR XJ128	Tête XAAR XJ500	Tête HP
Dispositif			
Impression de texte/Logo/Code barre	Oui		
Nombre maxi de messages	100 avec contrôleur CU ; Illimité avec écran TIPC		
Impression Compteur/date/heure/Polices diverses	Oui		
Nombre maxi de code à barre	10 avec contrôleur CU ; Illimité avec écran TIPC		
Performance			
Longueur maxi. du message (mm)	2000		
Hauteur maxi. (mm)	70	70	50,8
Vitesse d'impression (m/min) avec un CU	35	34	300
Mémoire	8 Mb avec contrôleur CU ; 40 Go avec écran TIPC		
Nombre de tête contrôlable	de 1 à 4	1	de 1 à 4
Orientation de l'impression			
Côté / Dessus	Oui		
Distance de la surface à imprimer	maxi 3 mm, mini 0,5mm		
Interface / Encodeur			
RS232	Oui		
RS485	En option		
Codeur tachymétrique	Oui		
Dimensions			
Contrôleur CU (mm)	200 x 140 x 85		
Ecran tactile 15''TIPC (mm)	300 x 370 x 105		
Conditions environnementales			
Température de fonctionnement (°C)	10 à 40		
IP	54		
Conforme CE	Oui		

7



Timis se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit.